



Bearing No.	Dimensions in mm				Basic Load Ratings		Wt. (Kg)
	d	D	B	C	Dynamic	Static	
<b>UC201</b>	12.000	47.000	31.000	17.000	9880	6200	<b>0.200</b>
<b>UC202</b>	15.000	47.000	31.000	17.000	9880	6200	<b>0.190</b>
<b>UC203</b>	17.000	47.000	31.000	17.000	9880	6200	<b>0.180</b>
<b>UC204</b>	20.000	47.000	31.000	17.000	9880	6200	<b>0.160</b>
<b>UC205</b>	25.000	52.000	34.100	17.000	10780	6980	<b>0.200</b>
<b>UC206</b>	30.000	62.000	38.100	19.000	14970	10040	<b>0.320</b>
<b>UC207</b>	35.000	72.000	42.900	20.0000	19750	13670	<b>0.480</b>
<b>UC208</b>	40.000	80.000	49.200	21.000	22710	15940	<b>0.640</b>
<b>UC209</b>	45.000	85.000	49.200	22.000	24360	17710	<b>0.680</b>
<b>UC210</b>	50.000	90.000	51.600	24.000	226980	19840	<b>0.800</b>
<b>UC211</b>	55.000	100.000	55.600	25.000	33370	25110	<b>1.110</b>
<b>UC212</b>	60.000	110.000	65.100	27.000	36740	27970	<b>1.540</b>
<b>UC213</b>	65.000	120.000	65.100	28.000	44010	34180	<b>1.850</b>
<b>UC214</b>	70.000	125.000	74.600	29.000	46790	37590	<b>2.050</b>
<b>UC215</b>	75.000	130.000	77.800	30.000	50850	41260	<b>2.210</b>
<b>UC216</b>	80.000	140.000	82.600	32.000	55040	45090	<b>2.800</b>
<b>UC217</b>	85.000	150.000	85.700	34.000	64010	53280	<b>3.460</b>
<b>UC218</b>	90.000	160.000	96.000	36.000	73830	60760	<b>4.360</b>